

Moria

- ※1 販売名:ステラリス
医療機器承認番号:22100BZX00788000
- ※2 販売名:IAVPsパック PC
医療機器承認番号:22400BZX00010000
- ※3 販売名:IAVPsパック アンテリア
医療機器承認番号:23000BZX00206000
- ※4 販売名:IAVPsパック デュアルインフュージョン
医療機器届出番号:13B1X00001000034
- ※5 販売名:超音波ニードル
医療機器承認番号:21700BZY00096000
- ※6 販売名:バイポーラコード
医療機器届出番号:13B1X00001000027
- ※7 販売名:IAVPsパック
医療機器承認番号:20200BZY00910000
- ※8 販売名:単回使用眼科用バイポーラ電極
医療機器認証番号:303AGBZX00053000
- ※9 販売名:眼科用バイポーラ電極
医療機器認証番号:220AGBZX00240000
- ※10 販売名:眼科用I/Aハンドピース TMT
医療機器届出番号:13B1X00001000017
- ※11 販売名:眼科用I/Aハンドピース SG
医療機器届出番号:13B1X00001000016
- ※12 販売名:エンドイルミネーター
医療機器認証番号:305AGBZX00025000

【製造販売元】
ボシュロム・ジャパン株式会社

【販売代理店】
株式会社 **モリア ジャパン**
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F
TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310 <https://www.moriajapan.com>

B+L2021001-5

Stellaris Elite™

Vision Enhancement System




BAUSCH+LOMB Moria

Anterior & Combo

シンプルな操作性 で手術を快適に

Graphic User Interface

イラストやアニメーションでの 表示、音声機能も日本語設定可能



◆ クロックメニューには、常時使用する手術手順を表示、切り替え可能



◆ シンプルなレイアウトと大きなアイコン
◆ 設定やステータスがすべてホーム画面にて確認、変更可能

◆ “セットアップ手順の表示”ボタンより術前のセットアップから術後の取り外し手順までいつでもアニメーションで確認可能

WIRELESS DUAL LINEAR FOOT PEDAL

従来機*と比較して優れた応答性 を示すフットペダル

- ◆ Pitch (上下方向)とYaw (左右方向) に動くフットペダルを操作し、**吸引圧、超音波パワー、灌流を同時にコントロール可能**
- ◆ 術者の好みに応じたカスタマイズが可能



*ボシュロム社従来機BL2390と比較
販売名: ステラリス/医療機器承認番号: 22100BZX00788000

Anterior Features

連携した二つのシステムで白内障手術をより*効率的に

Adaptive Fluidics™

1. モニタリング

Adaptive Fluidics™は術中の吸引圧を常にモニタリングし、

2. カウンターバランス

吸引圧の変化に応じ、灌流圧を自動調節するシステムです。

3. IOPの安定性*

これにより、安定した眼内圧の維持をサポートします。

Attune® Energy Management

さらなるパフォーマンス向上を目指して

💡 Six Piezoelectric Crystals、28.5kHzフェイコハンドピース

2つのエネルギー、物理的（切断）エネルギーと超音波（キャビテーション）エネルギーをバランスよく組み合わせたハンドピースです。



◆ 6ピエゾクリスタル搭載により…

1. 小さいエネルギー（超音波パワー設定）、
2. 正確かつ安定したストロークレングス (Max 150µm) で水晶体核を破壊します。


- ◆ 28.5kHzの周波数にすることでキャビテーションバブルによるエネルギーを利用し効率よく水晶体を乳化します。**

Combo Features


Anteriorの機能はそのままに、
白内障手術、硝子体手術、同時手術モードが選択可能。

Bi-Blade™ Dual-port Vitre ctomy Cutter

前後両方向でカットするためC PMは2倍、安定した吸引効率が期待できます。



CUT1



CUT2


- ◆ 2カット/ストローク
- ◆ 最大カットレート: *15,000CPM

*装置の表示は7,500CPM


Comprehensive Visualization Technology

明るいキセノン光源は優れた視認性を期待できます。

- ◆ 選べる照明 ・シャンデリア ・イルミネーター




WIDEFIELD ILLUMINATION PATTERN



MIDFIELD ILLUMINATION PATTERN

3つの内蔵カラーフィルター



まぶしさやブルーライトの軽減や、
構造や膜を見やすくしたい際など、
カラーフィルターによりご調整ください。

Laser System

💡 フットコントローラー体型 スイッチでコンパクト!



①



②

①: レーザーを使用していない時

レーザースイッチはかかと部分 (ヒールレスト) 下にありヒールレストで覆われた安全を考慮した設計です。

②: レーザーを使用する時

ヒールレストを上げるとレーザーモードに切り替わるように設定が可能です。



BL11145 ※1
ステラリス エリート (Anterior)

BL14455 ※1
ステラリス エリート (Combo)

BL15455 ※1
ステラリス エリート (Combo)
*レーザーモジュール搭載

BL2394 ※1
フットコントロール
フットコントロールアクセサリ ※1

BL4390 バッテリー
BL4391 充電器
BL4393 充電クレードル
BL4394 パワーケーブル



BL4363
ゼロレベルボトルハンガー ※1



BL4364
トレイアダプター ※1



BL2300HD
DMS (デジタルメディアシステム)



BL3320 キセノンランプモジュール ※1
BL3321 キセノン水銀ランプモジュール ※1



BL3170
フェイコハンドピース ※1



BL3270
フラグマハンドピース ※1



BL5275
フラグメンテーション ニードル ※2


STERILE ② = 1



Adaptive Fluidics™ Pack


BL5115-1
Adaptive Fluidics™ プレミアムパック ※3

- A. 2.4mm スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル
- C. マイクロメッシュフィルター




BL5115-3
Adaptive Fluidics™ MICSプレミアムパック ※3

- A. MICS スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル
- C. マイクロメッシュフィルター



BL5115-2
Adaptive Fluidics™ スタンダードパック ※3

- A. 2.4mm スリーブ
- B. ブルー 2.0MICS ニードル



BL5115-4
Adaptive Fluidics™ ベーシックパック ※3

- A. MICS スリーブ



上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

- 1. AFI チューブ付きカセット
- 2. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
- 3. プラグ
- 4. テストチャンバー
- 5. ニードルレンチ
- 6. ボトルスパイク



Vitreotomy Solutions

Combined Packs with Bi-Blade®

STERILE ②  = 6

SE5523MVB / SE5523WVB ※2

23G Combined Pack

- A. 23G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 23G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 23G バルブESAトロッカーシステム
D. 23G プラグ



SE5525MVB / SE5525WVB ※2

25G Combined Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 25G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 25G バルブESAトロッカーシステム
D. 25G プラグ



SE5527MVB / SE5527WVB ※2

27G Combined Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 27G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 27G バルブESAトロッカーシステム



Posterior Packs with Bi-Blade®

STERILE ②  = 6

SE5523MVB / SE5523WVB ※2

23G Posterior Pack

- A. 23G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 23G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 23G バルブESAトロッカーシステム
D. 23G プラグ



SE5525MVB / SE5525WVB ※2

25G Posterior Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 25G イルミネーター
*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
C. 25G バルブESAトロッカーシステム
D. 25G プラグ



SE5427MVB ※2

27G Posterior Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクミーカッター
B. 27G Midfield イルミネーター
C. 27G バルブESAトロッカーシステム



BL5280 デュアルインフュージョンライン ※4

BL5500 ベーシックパック (同時手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。


1. AFI チューブ付きカセット
2. 吸引ライン
3. インフュージョンライン
4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
5. プラグ
6. テストチャンバー
7. オス型ルアーカプラー
8. MICS スリーブ
9. プライミング用カップ
10. ニードルレンチ
11. ボトルスパイク
12. 三方活栓



BL5400 ベーシックパック (硝子体手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

1. AFI チューブ付きカセット
2. 吸引ライン
3. インフュージョンライン
4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
5. プラグ
6. プライミング用カップ
7. オス型ルアーカプラー
8. ボトルスパイク
9. 三方活栓



Phaco Sleeves

STERILE ②  = 12

BL3118 1.8mm スリーブ ※3



BL3124S 2.4mm スリーブ ※3



DP5531 2.2mm スリーブ
Micro Flow ® 用スリーブ ※3



DP5511
シンチップ用スリーブ ※3



Phaco Tips

リユース ※5  = 6

BL3318 MICS ニードル 1.8 ストレート

BL3318A MICS ニードル 1.8 アングル 30°

DP8430 シンチップ用ニードル 20G (30D)



シングルユース ※3 STERILE ②  = 6

BL3318S MICS ニードル 1.8 ストレート
(ニードルレンチ付)



BL3318AS MICS ニードル 1.8 アングル 30°
(ニードルレンチ付)



BL3420S MICS ニードル 2.0 (ニードルレンチ付)



Bipolar

リユース

CX9400
バイポーラコード ※6



S2050 1 バイポーラ 電極 直 (ピンセットタイプ) ※9



S2050 10A バイポーラ 電極 曲 (ピンセットタイプ) ※9



シングルユース



E7918 バイポーラ電極 18G 直
(ペンシルタイプ) ※7  = 10



E7924 バイポーラ電極 25G 直
(ペンシルタイプ) テーパード、2ピン ※8  = 12



E7933 バイポーラ 電極 27G 直
(ペンシルタイプ) ※8  = 12



I/A Handpiece & Tips

BL3160 マルチI/A ハンドピース ※10



DP9731 マルチI/Aチップ 0.3mm 直
シリコンスリーブ ※10



DP9733 マルチI/Aチップ 0.3mm 45D
シリコンスリーブ ※10



85761 I/A ハンドピース 0.3mm 直 ※11
(シリコンハンドルとチップー体型)



85951 I/A ハンドピース 0.3mm 曲 ※11



Vitrectomy Cutters

STERILE ②  = 6
*カッターを使用する際は、別途アンテリアビトロクトミーアダプターキットBL3190 (※3) が必要です。

BL5620 20G ※2



BL5612 20G ※2



BL5623S 23G ※2



BL5625S 25G ※2



BL5627S 27G ※2

Cutter for Stellaris Elite™

STERILE ②  = 6

SE5623B ※2
Stellaris Elite™ Combo用
23G バイブレードビトレクトミーカッター



SE5625B ※2
Stellaris Elite™ Combo用
25G バイブレードビトレクトミーカッター



SE5627B ※2
Stellaris Elite™ Combo用
27G バイブレードビトレクトミーカッター



Valved Trocars

STERILE ②  = 6

BL5281 ※2
23G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



BL5282 ※2
25G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



BL5240 ※2
27G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)
(インフュージョンカニユーラ付)



BL5283 ※2
23G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

BL5285 ※2
25G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

BL5241 ※2
27G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

Mid-Field イルミネーター

STERILE ②  = 6

BL5823M 23G ※12



BL5825M 25G ※12



BL5827M 27G ※12



Diffuse Wide Field イルミネーター

STERILE ②  = 6

BL5823D 23G ※12



BL5825D 25G ※12



BL5827D 27G ※12



Wide Angleイルミネーター

STERILE ②  = 6

BL5820 20G ワイドアングル イルミネーター ※12

BL5823 23G ワイドアングル イルミネーター ※12

BL5825 25G ワイドアングル イルミネーター ※12

Adjustable Chandelier

STERILE ②  = 5

BL5234 23G ※12

BL5235 25G ※12



Universal Viscous Fluid Control Pack

BL7600 ※2

STERILE



= 6



パックにはこれら製品が含まれています。

- ① バレル
- ② ブランジャー
- ③ ピストン
- ④ キャップ
- ⑤ VFIカニューレ (23G, 25G)
- ⑥ ハードカニューレ
- ⑦ エクストラクションカニューレ
- ⑧ VFチューブ
- ⑨ VFアダプター



Laser Safety Filters

BL3236 eye セーフティーフィルター (Zeiss/Fixed) ※1

BL3240 eye セーフティーフィルター (Zeiss) ※1

BL3237 eye セーフティーフィルター (Leica/Fixed) ※1

BL3247 eye セーフティーフィルター (Leica 4-way/Fixed) ※1

BL3241 eye セーフティーフィルター (Leica/Wild) ※1



= 1



仕様

販 売 名 : ステラリス 医療機器承認番号 : 22100BZX00788000

一 般 的 名 称 : 白内障・硝子体手術装置※1
眼科用レーザー光凝固装置※2

医療機器区分 : 高度管理医療機器※1
特定保守管理医療機器※1
設置管理医療機器※2

製 品 番 号 : BL14455 (Stellaris Elite Combo)※1
BL15455 (Stellaris Elite Combo with integrated laser)※1、※2
BL11145 (Stellaris Elite Anterior)※1

吸引	吸引制御	ロータリーベーンポンプシステム *Anterior ベンチュリーポンプシステム *Combo
	吸引圧	0～660mmHg (I/A及びVITモード) 10～660mmHg (USモード)
灌流	重圧落下方式 加圧方式(AFI)	30～140cm (IVボール) 0～150mmHg
	フェイコ	発振方式 発振周波数 最大出力 パルス超音波モード Duty Cycle
硝子体カッター	切除方式 カットレート	空気駆動ギロチン方式 30～2,500cpm *Anterior 30～7,500cpm *Combo
	眼内照明 *Combo	光源ランプ1 光源ランプ2 出力(光束量)
パイポラ	最大出力 周波数 出力範囲	キセノンランプ キセノン水銀ランプ 18lm以上(ライト パイプ先端部)
	最大出力 周波数 出力範囲	7.5W(100Ω) 1MHz 0～100%
フットコントローラー	稼働方式	無線(10m範囲)or 有線
	リモートコントローラー	稼働方式
定格電源	電源入力	赤外線(ディスプレイから4.5m以内)
	重量・サイズ	重量 サイズ
レーザー	重量 サイズ	114kg 457mm(W)X 457mm(D)X 1220mm(H) (IVボールを除く)
	レーザー	ダイオード励起半波長ソリッドステートレーザー
レーザー	レーザー波長 レーザー出力 冷却方式 照射時間 インターバル時間 レーザーモード 照射光レーザー 照射光レーザー波長 照射光レーザー出力	532nm 50～2000mW 空冷 0.01～3.0秒 0.01～3.0秒 連続発振、シングルショット ダイオード 635nm、赤色 1mW未満